

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ve znění pozdějších předpisů

Datum vydání: 21. 4. 2008

Datum poslední revize (6.): 5. 12. 2022

Název výrobku: CTX-52 přípravek k odstranění vápenatých usazenin ze stěn
vypuštěného bazénu

1. Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku: Obchodní název přípravku: **CTX-52**

Chemický název: kyselina chlorovodíková (20-25%) a tallow-alkyl-aminoethoxylát
Registr.č. nemá

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Přípravek je určen k odstranění vápenatých usazenin ze stěn vypuštěného bazénu. Říďte se pokyny na etiketě přípravku. Nepoužívejte k jiným než určeným účelům.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Distributor do ČR: Astral-bazénové příslušenství, s.r.o., Doubrovce 86, 25170 Dobřejovice

IČO: 61678627

tel.: 323638206, 323638208

www.astralpool.cz

Adresa elektronické pošty osoby odpovědné za bezp.list : info@astralpool.cz

Dodavatel originálního podkladu bezp. listu - výrobce: **INQUIDE S.A., Pintor Fortuny, 6, Polinya, Barcelona, Španělské království**

Výrobce **INQUIDE S.A. C/ Pintor Fortuny, 6, Polinya, Barcelona, Španělské království**

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

tel. **NON STOP: 224919293; 224915402; 224914575**

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi :

Klasifikace směsi v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1 : Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Corr. 1A : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

STOT SE 3 : Může způsobit podráždění dýchacích cest.

2.2. Prvky označení:

Označování v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008

Výstražné symboly:



Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře
P405	Skladujte uzamčené

Na etiketě uvedeno: složení- kyselina chlorovodíková, tallow-alkyl-aminoethoxylát, izopropylalkohol

2.3. Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB: není PBT, není vPvB. Směs neobsahuje látky s vlastnostmi volávajícími narušení endokrinního systému.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/směsi:

- žíravý přípravek způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- při vdechování par dochází k poleptání dýchacích cest. Účinek se zvyšuje se stoupající teplotou přípravku.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi: Zamezte, aby se koncentrovaný přípravek dostal do kanalizace a vodních zdrojů, přípravek je třeba používat jen k danému účelu.

3. Oddíl 3: Složení / informace o složkách:**3.1. Látky:** Neaplikuje se**3.2. Směsi:**

Obsah nebezpečných složek:

kyselina chlorovodíková HCl

Obsah (%): 10–25

Číslo CAS: 7647-01-0

Číslo ES: 231–595-7

Index č.: 017-002-01-X

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %

Pro kyselina chlorovodíková jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v odd. 8.

tallow-alkyl-aminoethoxylát

Obsah (%): 1–3

Číslo CAS: 61791–26-2

Číslo ES: 500–153-8

REACH č.: -

Index č.: -

Oral Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Acute 1 H400

Izopropylalkohol (další názvy: isopropanol, propan-2-ol)

Obsah (%): 0–10

Číslo CAS: 67-63-0

Číslo ES: 200–661-7

REACH č.: - 01-2119457558-25-XXXX

Index č.: 603-117-00-0

Eye Irrit 2, H319

Flam. Liq. 2, H225

STOT SE 3, H336

Pro izopropylalkohol jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v odd. 8.

Plné znění H vět naleznete v oddíle 16. Pro kyselina chlorovodíková a izopropylalkohol jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v odd. 8.

4. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

Nikdy nenechávejte postiženého o samotě. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví jako je podráždění kůže a sliznice, nevolnost, zvracení, průjem, srdeční arytmie, dýchacích potíže, zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.

Všeobecné pokyny: Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

4.1. Popis první pomoci:

Při nadýchání: Doprovít postiženého na čerstvý vzduch, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody po dobu 15 minut.

Při zasažení očí: Ihned vymývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vody a pak vyhledejte lékaře. Výpary i kapalina může způsobit značnou bolest očí, slzení, fotofobii, otoky, zarudnutí očí, otok očních víček, oslepnutí.

Při požití: Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa a vypijte velké množství mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vdechnutí dejte postiženou osobu na čerstvý vzduch, kontrolujte dýchání, v případě dýchacích problémů zaveďte umělé dýchání nebo použijte dýchací přístroj. Osobu převezte co nejrychleji do nemocnice.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Akutní symptomy: podráždění kůže a sliznice, nevolnost, zvracení, průjem, dýchací potíže, zasažení očí. Při výskytu opožděných účinků vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví jako je podráždění kůže a sliznice, nevolnost, zvracení, průjem, srdeční arytmie, dýchací potíže, zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu. Pokud postižený samovolně nezvracel, je možné k naředění podat vodu nebo mléko (dospělým 120–140 ml, dětem ne více než 120 ml). V případě požití zvažte endoskopické vyšetření. Kontraindikace: neutralizace za pomoci bikarbonátů (hydrogenuhličitanů). Podávejte odkyselující přípravky jako např. hydroxid manganu nebo hliníku. Léčba dle symptomů.

5. Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: K hašení se může použít voda, CO₂ i práškový hasicí přístroj.

Nevhodná hasiva: Nehasit přímým proudem vody. V blízkosti elektrického napětí, nelze k hašení použít vodu ani pěnu.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: při požáru může dojít v prostoru k nedostatku kyslíku. Nevdechujte výpary.

5.3. Pokyny pro hasiče: Chladte vodou nádrže, cisterny či nádoby v blízkosti zdroje tepla nebo ohně. Vezměte v potaz směr větru. Zabraňte úniku použitých hasiv do odvodňovacích kanálů, kanalizace a vodních toků.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: V závislosti na velikosti požáru může být nutné použití ochranných oděvů proti teplu, autonomních dýchacích přístrojů, rukavic, ochranných brýlí nebo obličejových masek a obuvi.

Izolovaný dýchací přístroj, nehořlavý zásahový oděv.

Další údaje: Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 650201

6. Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: : Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zabránit přístupu do zasažené oblasti.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. Zabránit úniku do vodních toků a kanalizace. Pokud dojde k úniku do vodních toků, zavolejte ke zneškodnění oprávněné osoby.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Rozlité množství zachyťte a seberte pomocí inertního absorpčního materiálu (zemina, písek, vermikulit, křemelina apod.) a okamžitě očistěte oblast vhodným dekontaminačním prostředkem. Pokud došlo k vylití velkého množství přípravku, doporučuje se ihned naředit velkým množstvím vody. Zabraňte kontaktu s kovy, silnými oxidačními činidly, sulfidy, vinilacetáty a silně zásaditými látkami, pokud by k takovému kontaktu došlo, je třeba neutralizovat přípravek uhlíčanem sodným nebo haseným vápnem. Postupujte následovně: Přípravek nejprve nařeďte 1:10 s vodou. Následně neutralizujte stejným množstvím 25% hydroxidem sodným (NaOH). Postupujte opatrně, neboť se při neutralizaci uvolňuje teplo. Přípravek je třeba likvidovat předepsaným způsobem.

6.4. Odkaz na jiné oddíly: Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochraně-viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. Chránit se ochrannými pracovními prostředky – viz bod 8.

7. Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Zajistit odvětrání pracovního prostoru, používat osobní ochranné pracovní prostředky dle bodu č. 8. Manipulaci provádět tak, aby nedocházelo k únikům, rozstřiku a úkapům. V případě přečerpávání přípravku je třeba použít speciální čerpadlo s protikorozií úpravou na čerpání kyselin. Po dobu manipulace nekuřte, nepijte ani nejezte. Po práci umýt ruce mýdlem a vodou a ošetřit reparačním krémem, osprchovat se a vyprat oděv. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabránit vniknutí přípravku do očí, úst, nadýchání, potřísnění kůže. Zabránit styku přípravku s potravinami, krmivem a nápoji. Zabránit úniku do vodních toků. Zamezte, aby se koncentrovaný přípravek dostal do kanalizace a vodních zdrojů, přípravek je třeba používat jen k danému účelu.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Pro skladování používejte jen originální nádoby, nikdy neukládejte do jiných než plastových nádob. Nikdy nesmí být použity skleněné obaly nebo obaly obsahující křemen. Přípravek skladujte na chladném, suchém a temném místě vždy mimo dosah dětí, nevystavujte přípravku vysokým teplotám, zdrojům tepla a látkám, které s přípravkem reagují (viz bod 6.3). Nádobu s přípravkem mějte vždy důkladně uzavřenou a ukládejte ji odděleně od potravin, nápojů a krmiv, na místo mimo ostatní skladované chemikálie.

Přípravek nepodléhá Směrnici Seveso III- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.

7.3. Specifické konečné/ specifická konečná použití: Přípravek je určen k odstranění vápenatých usazenin z vypuštěného bazénu. Řiďte se pokyny na etiketě přípravku.

8. Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry: pro přípravek nestanoveny.

Limitní hodnoty expozice v ČR pro složky přípravku dle nařízení vlády 361/2007:

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková):

Přípustný expoziční limit PEL: 8 mg/m³

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 15 mg/m³

Faktor přepočtu z mg/m³ na ppm (25 °C, 100 kPa): 0,679

Izopropylalkohol:

PEL 500 mg/m³ dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže

PEL 203,5 ppm dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže

NPK-P 1000 mg/m³ dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže

NPK-P 407 ppm dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže

Jiné údaje o limitních hodnotách:

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková):

DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

Krátkodobá expozice: pracovník: lokální efekt - inhalačně = 15 mg/m³

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice: pracovník: lokální efekt – inhalačně = 8 mg/m³

PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům):

sladká voda: 0,036 mg/l

mořská voda: 0,036 mg/l

občasný únik: 0,045 mg/l

čistička odpadních vod: 0,045 mg/l

Izopropylalkohol:

DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům):

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice:

Pracovníci	dermálně	888 mg/kg	tělesné hmotnosti/den	Chronické účinky systémové
------------	----------	-----------	-----------------------	----------------------------

Pracovníci	inhalačně	500 mg/m ³		Chronické účinky systémové
------------	-----------	-----------------------	--	----------------------------

Spotřebitelé	dermálně	319 mg/kg	tělesné hmotnosti /den	Chronické účinky systémové
--------------	----------	-----------	------------------------	----------------------------

Spotřebitelé	inhalačně	89 mg/m ³		Chronické účinky systémové
--------------	-----------	----------------------	--	----------------------------

Spotřebitelé	orálně	26 mg/kg	tělesné hmotnosti den	Chronické účinky systémové
--------------	--------	----------	-----------------------	----------------------------

PNEC (odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům):

sladká voda: 140,9 mg/l

mořská voda: 140,9 mg/l

občasný únik: 140,9 mg/l

sladkovodní sedimenty: 552 mg/kg sušiny

sedimenty mořská voda: 552 mg/kg sušiny

půda (zemědělská) 28 mg/kg sušiny

PNEC STP: 2251 mg/l

PNEC orálně (nebezpečí pro dravce): 160 mg/kg potravy

8.2. Omezování expozice: zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: v uzavřených prostorách použijte ochrannou masku s vložkou B, v případě požáru izolovaný dýchací přístroj.

Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít se značením CE kategorie II v souladu s normou EN 165, EN 166, EN 167 a EN 168. Zajistěte možnost rychlého vypláchnutí očí, nejlépe vlažnou vodou.

Ochrana rukou: vhodné ochranné pracovní rukavice (PVC: tloušťka vrstvy 0,35 mm, doba iniciace > 480 min) Použité rukavice musí vyhovovat specifikacím direktivy EU 89/686/EEC a z něj vyplývající normy EN 374 a EN 420.

Ochrana kůže: Vhodný ochranný nepropustný pracovní oděv značený CE, kategorie III v souladu s normou EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6530, EN 13034 a obuv značená CE, kategorie III v souladu s normou EN 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345

Další údaje: Zabránit vniknutí přípravku do očí, úst, nadýchání, potřísnění kůže. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit styku přípravku s potravinami, krmivem a nápoji. Po práci umýt ruce mýdlem a vodou a ošetřit reparačním krémem, osprchovat se.

Omezování expozice životního prostředí: zabraňte úniku do životního prostředí

9. Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství (při 20°C): kapalina gelové konsistence

Barva: purpurová

Zápach: štiplavý

Hodnota pH (při 20°C): 0,1–1

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): < 0°C

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): >100 °C

Bod vzplanutí (°C): 183 °C (Odhad na základě údajů nařízení (ES) č.1272/2008)
 Hořlavost: nehořlavá kapalina
 Samozápalnost-přípravek není samozápalný
 Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): nevytváří výbušné směsi
 dolní mez (% obj.): nevytváří výbušné směsi
 Oxidační vlastnosti: nemá
 Tenze par (při 20°C): nestanoveno
 Měrná hustota (při 20°C): 1,05 -1,09g/cm³
 Rozpustnost (při 20°C): ve vodě – rozpustný (100%)
 v tucích (včetně specifikace oleje): rozpustný v etanolu, éteru, benzenu, acetonu, kyselině octové a chloroformu
 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
 Relativní hustota páry: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.
 Charakteristiky částic: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.

9.2. Další informace:

Viskozita: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.
 Výbušné vlastnosti: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.
 Oxidační vlastnosti: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.
 Bod skápnutí: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku.
 Jiskření: Neaplikuje/Není k dispozici vzhledem k povaze výrobku

10. Oddíl 10: Stálost a reaktivita

- 10.1. Reaktivita:** stabilní za normálních podmínek
10.2. Chemická stabilita: normální tlak a teplota a podmínky viz bod 7.2. Není riziko polymerace. Nestálý se zásadami.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Reaguje s kovy za tvoření vodíku. Prudce reaguje s louhy- při kontaktu se zásadami může dojít k neutralizaci.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: nevystavujte přípravek vysokým teplotám. Vyhněte se kontaktu se zásadami.
10.5. Neslučitelné materiály: zamezte kontaktu s kovy, silnými oxidačními činidly, sulfidy, vinilacetáty a silně zásaditými látkami.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: vodík, chlorovodík, korozivní výpary a plyny.

11. Oddíl 11: Toxikologické informace

Vdechování mlhy, spreje nebo suspendovaných částic může způsobit podráždění dýchacího ústrojí. Rovněž může způsobit vážné dýchací potíže, změny centrálního nervového systému a v extrémních případech i bezvědomí. Při vniknutí do očí, může přípravek způsobit jejich vážné poškození.

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008:

Při nakládání předepsaným způsobem se nepředpokládá poškození zdraví

Akutní toxicita:

kyselina chlorovodíková:

Orálně	LD ₅₀ myš (za konc. HCl)	700 mg/kg
Dermálně	LD ₅₀ králik, (za konc. HCl)	>5010 mg/kg
Inhalováním	LC ₅₀ myš (za konc.HCl)	4,6 mg/l

tallow-alkyl-aminoethoxylát

Orálně	LD ₅₀ myš	2000 mg/kg
Dermálně	LD ₅₀ králik	neudává se
Inhalováním	LC ₅₀ myš	neudává se

Izopropylalkohol

Orálně	LD ₅₀ myš	5840 mg/kg
Dermálně	LD ₅₀ králik,	13900 mg/kg
Inhalováním	LC ₅₀ myš	>25000 mg/kg

a) Akutní toxicita: data nejsou k dispozici

Odhad akutní toxicity- Acute Toxicity Estimate (ATE): Směsi: ATE (Oral)=26044 mg/kg

b) Žravost/dráždivost pro kůži: klasifikován- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

c) Vážné poškození očí/podráždění očí: klasifikován- Způsobuje vážné poškození očí

d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilace kůže Není známo žádné senzibilizující působení.

e) Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

f) Karcinogenita Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

g) Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

h) Toxicita pro specifické cílové orgány- jednorázová expozice- klasifikován- STOT SE 3, Může způsobit podráždění dýchacích cest.

i) Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expozice- Látka není klasifikována jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná expozice.

j) Nebezpečnost při nadýchání: dle dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

11.2 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento výrobek neobsahuje složky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinního systému s účinky na lidské zdraví.

Potenciální akutní účinky na zdraví:

- přípravek způsobuje těžké poleptání kůže, sliznic
- silné leptavé účinky při zasažení očí
- při vdechování par může docházet k poleptání dýchacích cest. Účinek se zvyšuje se stoupající teplotou přípravku

12. Oddíl 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Akutní toxicita pro vodní organismy:

kyselina chlorovodíková:

LC₅₀ , 96 hod., ryby (mg/l) :

282 mg/l

EC₈₀ , 17-72 hod., dafnie (mg/l):

56

IC₅₀ , 72 hod., řasy (mg/l):

nestanoveno

tallow-alkyl-aminoethoxylát:

LC₅₀ , 96 hod., ryby (mg/l) :

vysoce toxický pro vodní organismy

LC₁₀₀ , 24 hod., ryby (mg/l) :

0,99

EC₈₀ , 17-72 hod., dafnie (mg/l):

15,2

IC₅₀ , 72 hod., řasy (mg/l):

86

řasy nejnížší tolerované pH:

nestanoveno

bakterie Escherichia Coli (koncentrace inhibice)

3,3-3,5

izopropylalkohol:

LC₅₀ , 96 hod., ryby (mg/l) :

1,1 mg/litr

EC₈₀ , 17-72 hod., dafnie (mg/l):

9640 mg/l

IC₅₀ , 72 hod., řasy (mg/l):

9714 mg/l

nestanoveno

12.2. Persistence a rozložitelnost: nestanoveno

12.3. Bioakumulační potenciál: pro přípravek nestanoveno.

Bioakumulační potenciál složek přípravku: **izopropylalkohol (CAS 67-63-0)**: Log Pow: 0,05... velmi nízký

12.4. Mobilita v půdě: nestanoveno. Zabraňte, aby se přípravek dostal do kanalizace a vodních toků.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Tento přípravek neobsahuje složky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinního systému s účinky na životní prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky: nestanoveno

13. Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady: Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle kategorizace a katalogu odpadů.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Postupovat stejným způsobem jako při likvidaci přípravku. Použité plastové nádoby lze po dokonalém vyprázdnění a vymytí využít jako druhotnou surovinu, jinak je nutné likvidovat u k tomu autorizovaných osob. Řiďte se příslušnými ustanoveními zákona o obalech.

14. Oddíl 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo : UN1760

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

UN 1760, CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Contains Hydrochloric Acid/ AMINES, TALLOW ALKYL, ETHOXYLATED), 8, PG II (E)

ADR/RID: UN 1760, LÁTKA ŽÍRAVÁ (OBSAHUJE KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ), 8, PG II, (E)

IMDG: UN 1760, LÁTKA ŽÍRAVÁ (OBSAHUJE KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ), 8, PG II

ICAO/IATA: UN 1760, LÁTKA ŽÍRAVÁ (OBSAHUJE KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ), 8, PG II

14.3 Třída/

14.3. Třída nebezpečnosti pro přepravu: 8

14.4. Obalová skupina: II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: NE

Marine Pollutant: NO

Lodní přeprava, Ems – Nouzové plány (F – Požár, S – Rozlití): F-A,S-B

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

Bezpečnostní značka: 8



Výstražná tabule: 80

Omezené množství ADR LQ: 1 litr

Omezené množství IMDG: 1 L

Omezené množství ICAO: 0,5 L

Ustanovení o množstevní přepravě: Nepovolená množstevní přeprava v souladu s ADR. Jednat podle bodu 6.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: není aplikována

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

- Tento výrobek není uveden v **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009** ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
- Tento výrobek nepodléhá **Směrnici 2012/18/EU (SEVESO III)** -viz bod 7.2.
- Tento výrobek nepodléhá **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012** ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.
- Tento výrobek nepodléhá Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Výrobek podléhá povinnosti označování podle Nařízení o nebezpečných látkách v platném znění.

Postupováno v souladu s předpisy:

- Nařízení REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění
- Nařízení CLP Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění
- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v platném znění
- Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění
- Zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Zákoník práce v platném znění

Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Směrnice 2003/105/CE (Činnosti spojené s rizikem vážných nehod). Obal PACK1 musí mít bezpečnostní pojistku a plastickou značku označení nebezpečné látky pro slepce.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti.**16. Oddíl 16: Další informace****Plné znění H vět vztahujících se ke zkratkám použitým v oddílu 3:**

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy

Zkratky klasifikace uvedené v bodu 2.1. a 3.2:

Acute Tox. 4 [Oral] : Acute toxicity (Oral), Category 4	Akutní toxicita, kategorie 4
Aquatic Acute 1 : Acute toxicity to the aquatic environment, Category 1	Nebezpečný pro vodní prostředí s okamžitými účinky, kategorie 1
Eye Dam. 1 : Serious eye damage, Category 1	Vážné poškození očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 : Eye irritation, Category 2	Vážné podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 2 : Flammable liquid, Category 2	Hořlavá kapalina, kategorie 2
Skin Corr. 1A : Skin Corrosive, Category 1A	Žíravost / dráždivost pro kůži, kategorie 1A
Skin Corr. 1B : Skin Corrosive, Category 1B	Žíravost / dráždivost pro kůži, kategorie 1B
STOT SE 3 : Specific target organ toxicity following a single exposure, Category 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Použité zkratky a akronymy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IBC: Intermediate Bulk Container

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No Effect Level

LC₅₀: Lethal concentration, 50 percent

LD₅₀: Lethal dose, 50 percent

EC₅₀: Half maximal effective concentration

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:

Fyzikální nebezpečnost Na základě údajů ze zkoušek

Nebezpečnost pro zdraví Metoda výpočtu

Nebezpečnost pro životní prostředí Metoda výpočtu

Pokyny pro školení: Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění. Doporučuje se provést základní školení o bezpečnosti a pracovní hygieně, aby byla zaručena správná manipulace s výrobkem.

Doporučená omezení použití: Přípravek je určen k odstranění vápenatých usazenin ze stěn vypuštěného bazénu. Řiďte se pokyny na etiketě přípravku. Nepoužívejte přípravek k jiným účelům, než pro který je určen (viz bod 1.2)

Další informace: Další informace poskytne zpracovatel bezpečnostního listu, výrobce nebo distributor v ČR.

Zdroje nejdůležitějších údajů:

Bezpečnostní list výrobce, odborná literatura a databáze, zejména TOMES a EUROLIST, ECDIN, SAXs Dangerous Properties of Industrial Materials – 8. edition, <http://eur-lex.europa.eu/homepage> .html, <http://echa.europa.eu/> , Nařízení (EU) 2020/878. Nařízení (EC) č. 1907/2006. Nařízení (EU) č. 1272/2008

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly sepsány v souladu s NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH).

Změny při revizi bezp.listu: Bezpečnostní list změněn pouze formálně, aby odpovídal požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Dne 12. 4. 2013 revidován BL (revize č. 1) – aktualizace dle Nařízení ES č. 1272/2008 a chemického zákona č. 350/2011 Sb., revize bodu 3 a 16 dle CLP.

Dne 13. 4. 2015 (revize č. 2) revize bodů 2 a 8.

Revize č. 3 ze dne 26. 4. 2017- Aktualizace celého BL dle platné legislativy, formát odpovídá Nař. EU 2015/ 830.

Změněny a doplněny body 1, 2, 3.2, 4.3, 6.3., 7.2., 8.1., 8.2, 9.1., 11.1, 12.1, 12.3., 13.1., 14, 15.1 a 16

Revize č. 4 ze dne 18. 12. 2017: změněny a doplněny body: 2.2., 2.3, 3.2, 8.1., 11.1. a 16

Revize č. 5 ze dne 15. 2. 2022: změněny a doplněny body: 2.1., 2.2

Revize č. 6 ze dne 1. 12. 2022: změněny a doplněny body: 1.2, 2.1, 2.3, 3.2, 5.1, 5.3, 6.3, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 11., 11.1, 11.2, 12.6, 12.7, 14 a 16

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být však považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Za zacházení podle existujících zákonů a nařízení odpovídá uživatel.

Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechna předchozí vydání.