

V45XE, V60XE, V80XE



Technický list



Model	V45XE	V60XE	V80XE
Výkon (kW)	4,5	6	8
Krytí	IPX4	IPX4	IPX4
Hmotnost (kg)	13,6	13,8	14
Max. kapacita kamenů (kg)	25	25	25
Kameny	AC3000	AC3000	AC3000
Frekvence (Hz)	50/60	50/60	50/60
Teplotní rozsah (°C)	40-110	40-110	40-110

Rozměry

Výška (mm)	580	580	580
Šířka (mm)	410	410	410
Hloubka (mm)	310	310	310
Bezpečná vzdálenost ke stěně (mm)	35	40	70
Bezpečná vzdálenost ke spodní úrovni lavice (mm)	20	30	30
Bezpečná vzdálenost k horní úrovni lavice (mm)	35	50	60
Bezpečná vzdálenost ke stropu (mm)	1100	1100	1100
Bezpečná vzdálenost k podlaze (mm)	150	150	150

Připojení

Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
Napájecí kabel (230 V 1 N~) mm ²	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6
Pojistka (400V 3N~) A	3 x 10	3 x 10	3 x 16
Pojistka (230V 1N~) A	1 x 25	1 x 35	1 x 35

Objem sauny, rozměry

Min. objem sauny m ³	3	5	7
Max. objem sauny m ³	6	8	12
Min. výška sauny (mm)	1900	1900	1900

Ovládací panel

Výška (mm)	110
Šířka (mm)	85
Hloubka (mm)	24
Délka kabelu (m)	5