

BC45, BC60, BC80, BC90



Technický list



Model	BC45	BC60	BC80	BC90
Výkon	4.5	6	8	9
Pojistka (400V 3N~) A	3 x 10	3 x 10	3 x 16	3 x 16
Hmotnost	11kg	11kg	11kg	11kg
Max. kapacita kamenů	20kg	20kg	20kg	20kg
Kameny	AC3000	AC3000	AC3000	AC3000
Rozměry v mm				
Výška	540	540	540	540
Šířka	480	480	480	480
Hloubka	310	310	310	310
Bezpečnostní vzdálenost ke stěně v	35	50	100	120
Bezpečnostní vzdálenost, horní úroveň	35	50	80	100
Bezpečnostní vzdálenost, spodní úroveň	20	30	30	40
Bezpečnostní vzdálenost k podlaze	100-200	100-200	100-200	100-200
Bezpečnostní vzdálenost ke stropu	1100	1100	1100	1100
Připojení				
Napájecí kabel (400 V 3 N~) mm ²	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5
Objem sauny, rozměry				
Min. objem sauny m ³	3	5	7	8
Max. objem sauny m ³	6	8	11	14
Min. výška sauny v cm	190	190	190	190
Okolní podmínky				
Skladovací teplota	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Požadavky na kvalitu vody				
Koncentrace humusu	<12 mg / l		<12 mg / l	
Koncentrace železa	<0,2 mg / l		<0,2 mg / l	
Tvrdost	Mn: <0,05 mg / l, Ca: <100 mg / l			
Chlorovaná voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			
Mořská voda	ZAKÁZANÉ POUŽÍVAT			