

PC66, PC66E



Technický list



Model	PC66	PC66
Výkon	6,6 kW	6,6 kW
Pojistka (400V 3N~) A	3 x 10	3 x 10
Pojistka (230V 1N~) A	1 x 35	1 x 35
Hmotnost	11 kg	11 kg
Max. kapacita kamenů	75 kg	75 kg
Kameny	AC3000	AC3000
Teplotní rozsah	125°C	125°C
Rozměry		
Výška	1340 mm	1340 mm
Šířka	255 mm	255 mm
Hloubka	255 mm	255 mm
Bezpečnostní vzdálenost	100 mm	100 mm
Bezpečnostní vzdálenost, horní	540 mm	540 mm
Bezpečnostní vzdálenost, spodní 3N~	30 mm	30 mm
Bezpečnostní vzdálenost, spodní 1N~	50 mm	50 mm
Připojení		
Napájecí kabel (400 V 3N~) mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5
Napájecí kabel (230 V 1N~) mm ²	3 x 6	3 x 6
Objem sauny, rozměry		
Min. objem sauny m ³	6	6
Max. objem sauny m ³	9	9
Min. výška sauny	1900 mm	1900 mm
Okolní podmínky		
Skladovací teplota	0-50°C	0-50°C